

Kit DITEC PWR 35

POUR PORTAIL PIVOTANT

Déverrouillage manuel par clé conçu pour garantir l'ouverture avec un minimum d'effort.



En deux manoeuvres, enregistre automatiquement les positions d'arrêt

Cache amovible qui permet d'accéder facilement à la vis pour les réglages et l'entretien.

Composition	- 2 opérateurs - 1 armoire de gestion - 2 télécommandes ZEN 2 (2 canaux) - 2 photocellules
Motorisation	Motorisation à vis sans fin 24V
Poids maxi / largeur max	250 kg x 3m50, 600 kg x 1m75
Aspects techniques	- Motorisation à vis sans fin, butées mécaniques ouverture/fermeture - La technologie 24V assure une parfaite détection d'obstacles - Cache amovible pour accéder à la vis sans démonter le motoréducteur du vantail

Garantie

2 ans
(Voir conditions fabricant)

OPTIONS

- Gyrophare
- Télécommande ZEN 2 (2 canaux)
- Télécommande ZEN 4 (4 canaux)
- Récepteur extérieur
- Photocellules
- Clavier à codes
- Batterie de secours



AIDE À LA PROGRAMMATION
ET MISE EN SERVICE PAR TÉLÉPHONE EN OPTION



2 opérateurs

2 émetteurs à 2 canaux

1 armoire de gestion

2 photocellules